

Affichages sur les appareils à commande easyDial

Divers

- Cette notice s'adresse exclusivement à un installateur dûment formé et à un service après-vente autorisé.
- Informer le client sur les points importants concernant le fonctionnement et la sécurité.

Utilisation conforme

La présente notice donne un aperçu de tous les affichages possibles à l'écran, sur les appareils à commande easyDial.

Notice supplémentaire nécessaire

Cette notice est un complément au manuel d'utilisation et d'installation de votre appareil ainsi qu'à la documentation de l'entretien, elle ne doit être utilisée qu'avec celui-ci. Vous trouverez dans les manuels les caractéristiques techniques, l'affectation, la constitution et le fonctionnement ainsi que des informations relatives à la sécurité.

Réglages de base / configuration

<i>Adj</i>	Réglages
<i>5nd</i>	Volume
<i>d</i>	Jour
<i>nn</i>	Mois
<i>h</i>	Heures
<i>y</i>	Année
<i>nn</i>	Minutes
<i>[F</i>	Affichage température (°C/F)

Fonctions du livre de cuisine

<i>P 1</i>	Place de programme P1 à P99 pour les profils de cuisson
<i>5- 1</i>	Profil de cuisson avec une étape de cuisson
<i>5- 3</i>	Étape de cuisson n° 3 d'un profil de cuisson à plusieurs étapes, 9 étapes de cuisson possibles au maximum

Fonctions ConvoClean

CLA	Profil Assistant de nettoyage (cleaning assistant), nettoyage semi-automatique de l'enceinte de cuisson
CLD	Profil de nettoyage Rinçage à l'eau
CLC	Détartrage de l'enceinte de cuisson
CLr	Rinçage forcé après interruption du nettoyage
CLF	Rinçage chaudière

Profils de nettoyage ConvoClean

CL1	Niveau de nettoyage 1 pour salissure légère
CL2	Niveau de nettoyage 2 pour salissure moyenne
CL3	Niveau de nettoyage 3 pour salissure forte
CL4	Niveau de nettoyage 4 pour salissure très forte
CL1d	Niveau de nettoyage 1 pour salissure légère, par désinfection vapeur et séchage
CL2d	Niveau de nettoyage 2 pour salissure moyenne, par désinfection vapeur et séchage
CL3d	Niveau de nettoyage 3 pour salissure forte, par désinfection vapeur et séchage
CL4d	Niveau de nettoyage 4 pour salissure très forte, par désinfection vapeur et séchage

Fonctions de mise à jour, d'importation/exportation

UPd	Mise à jour
b0	Carte IU easyDial
SI b	Carte SI
aUt	exportation
l n	importation
HACC	ARMPC (HACCP)
CLn	Nettoyage
Pro	Livre de cuisine
dEL	Effacer le profil de cuisson
150 C	point clignotant dans l'afficheur de température : Brûleur à gaz en service
68 C	point clignotant dans l'affichage CTC : Cuisson avec capteur sous-vide
E73_1	Info après longue panne de courant lors du programme de cuisson
HACC aUt	Exportation de données ARMPC (HACCP)
Pro l n	Importe un livre de cuisine
Pro aUt	Exporte un livre de cuisine
CLn1 l n	Importer un profil de nettoyage pour le nettoyage avec dosage individuel
CLn2 l n	Importer un profil de nettoyage pour le nettoyage avec bidons
UPd b0	Exécution d'une mise à jour logicielle